

# Rider Jupiler Zaal (grote zaal) Chassé Theater

Versie 12-10-2020 (NL)



## Technische gegevens

### Toneel afmetingen:

Toneel	breed	36 m	inclusief zijtoneel
	diep	17 m	exclusief achtertoneel
Voortoneel	breed	18 m	
	diep	3,30 m	tot 4,62 m in het midden
Achtertoneel	breed	14 m	
	diep	7 m	
	hoog	7 m	
Toneel opening	breed	18 m	
	hoog	9,5 m	
Manteau		variabel	tussen 12 en 18 m
Portaalbrug		variabel	tussen 6 en 9,5 m
Vrije trek hoogte		20 m	
Diepte van KK. tot horizon		14 m	
Diepte van KK. Tot voorrand toneel		4,62 m	
Maximale vloerbelasting		500 kg per m <sup>2</sup>	
Brandscherm		aanwezig	
Afmeting licht- en geluidsplaats zaal		breed 3,70 meter / diep 1,70 m	(niet onder balkon)
Maximale hoogte regiecabine		2,33 m	

## Trekken:

Trekken	70 1 – 70 Computergestuurd, TNM
Trekroelengte	23,5 m
Max. belasting trekroelengte	500 kg totaal 250 kg onder de staalkabels 250 kg tussen de staalkabels
Procentumtrek	1x max. belasting 500 kg
Zijbruggen l & r	variabel tussen 2,5 en 12,5 m hoogte
Trek onder zijbruggen	300 kg maximaal
Punttrekken	16 verdeeld in 4 velden 500 kg max. per trek <i>(let op! Door wijziging in de wetgeving zijn de takels teruggezet naar 250kg)</i>
Lengte trek zijzwart	16 m

ATTENTIE: Met de Trekkenwand mag er NIET gevlogen worden met mensen.  
Graag contact opnemen met [backoffice@chasse.nl](mailto:backoffice@chasse.nl) wanneer u dit wel gepland hebt.

## Toneelstoffering:

Voordoek bediening	handbediend, wagner niet mogelijk
Voordoek kleur	donker paars met rode verticale bies in het midden
Kleur toneelstoffering	nachtblauw
Poten	7 paar breed 4 m hoogte 11 m
Fond	2 stuks breed 24 m hoogte 11 m
Friezen	6 stuks breed 24 m hoogte 4,5 m
Horizonecru	breed 24 m hoogte 11 m
Zijzwart	breed 16 m hoogte 13 m

## Licht-technisch:

Licht computer	Compulite micron 4D, Compulite Spark-Top, GrandMA DOT2 XLF, High End Systems Full Boar. beschikbaar op aanvraag
Dimmers	ADB Dimmers Twin,
Aantal kringen	314 waarvan 116 stuks 5 kW en de rest 2,5 kW IEC 60309, CEE norm en Harting aansluitingen
DMX 512	inprikkers mogelijk vanuit cabine, zaal, toneel & zaalbrug links/rechts
Ethernet	mogelijk vanuit zaalbrug links/rechts, toneel midden links/rechts, toneel links/rechts en FOH.
Afstandbediening	ELC Focus Brain
Volgspots	2 stuks Robert Juliat Cyrano HMI 2500, vast opgesteld
Horizon batterij	16 x Robert Juliat Dalis
Schijnwerpers	diverse ADB profielen en PC's, 1 kW en 2 kW
Los inzetbaar licht	Verschillende conventionele en intelligente schijnwerpers. Volledig overzicht te zien in de verhuurlijst.

## **Geluidssysteem:**

Aansturing vindt plaats door middel van analoge inputs op een Midas XL-88

### **P.A. Systeem:**

Speakermerk: Adamson / Amina  
Versterkers: RAM audio  
Processors: Lake LM44

*De toegang tot dit systeem is op verzoek te verkrijgen.*

### **opbouw van het systeem:**

Grond systeem l&r 1x T21 sub als Sub sub  
1x Spektrix sub met 4x Spektrix aan elke kant,  
aangevuld met  
6x Amina APF 434 WB als front fill.  
Gevlogen systeem l&r 1x Spektrix sub met 11x Spektrix + 1 Wave.  
Cluster 5x Spektrix + 3 Wave.

### **eventueel los te gebruiken in combinatie met eigen systeem:**

Aan de voorkant van balkon A1: 1x Renkus Heinz SR 62 H  
Aan de achterkant van balkon A1: 4x Amina APF 424 EB  
Aan de voorkant van balkon C2: 1x Renkus Heinz SR 62 H  
Calamiteiten rij achter vak A 2x Renkus Heinz SR 62 H

### **de volgende secties zijn apart aan te sturen:**

Cluster, Array links boven, Array rechts boven, Array links beneden, Array rechts beneden, Sub links, Sub rechts, Front fills.

Deze zaal heeft als vaste cabine tafel een GB2R-12 van Soundcraft.  
Verder is deze zaal uitgerust met een SIAP geluidssysteem.

## **Krachtstroom:**

Krachtstroom algemeen 4x 125 Amp. 3 Fase 400V (2x Toneel L & R. Achter)  
2x 63 Amp. 3 Fase 400V (1x Toneel L. & R. Achter)  
direct aansluiten op rails mogelijk via POWER LOCK  
(250 Amp.) Maximaal toegestaan gelijktijdig vermogen  
315 Amp.

Krachtstroom geluid 1x 63 Amp. 3 Fase 400V en 1x 32 Amp. 3 Fase 400V  
(Toneel links)  
1x 32 Amp. 3 Fase 400V (Toneel rechts)

**Orkestbak:**

Afmetingen orkestbak	breed 18 m diep 9 m totaal, 3 m per beweegbaar gedeelte hoogte 4 m
Orkestbak liften	3 stuks verdeeld in links, midden en rechts. Allemaal onafhankelijk in hoogte te verstellen
Max. belasting	per deel in stilstand 10 ton per deel in beweging 1500 kg
Orkeststoelen	80 stuks
Lessenaars	50 stuks met licht

**Intercom:**

Aanwezig systeem

**Bedraad:**

Verschillende 1 en 2-channel Clearcom beltpacks.

**Draadloos:**

Clearcom FreeSpeak II Wireless Intercom

Vijf (5) 2-channel Wireless Beltpacks

Frequentie	1.9GHz
Inprik mogelijkheden intercom	Tweedraads ASL/Clearcom protocol en Vierdraads
Portofoons	Het Chassé Theater gebruikt portofoons van Sepura in het frequentiegebied. send: 428.15625 MHz receive: 418.15628 MHz

**Algemeen:**

Aantal zitplaatsen	1430
Hoofdsponsor	Jupiler
Aanvoer decor	Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks met shelter. 2x hydraulische dock levellers, 1x hefplateau 1m, hefvermogen 2000kg 1x hefplateau 6m, hefvermogen 5000kg hoogte trailervloer = hoogte toneelvloer aan de zijkant van het theater (aan de kant van de loading docks)
Laadvloer	
Artiesteningang	bevindt zich op bouwlaag -1
Artiestenfoyer	bevinden zich op bouwlaag -1
Kleedkamers	15
Aantal kleedkamers bereikbaarheid	via een grote goederenlift, personenlift en verschillende trappen.
Dansstudio	bevindt zich op bouwlaag -1 (vooraf reserveren)
Dansstudio afmetingen	9,89 x 9,87 m. Hoog: 2,71 m.
Spiegels	langs de achterzijde is een spiegelwand (met barre).
Dansstudio vloer	betonnen ondervloer, marmoleum, zwarte balletvloer.
Barre	Enkel in dansstudio en in de kleedkamergangen.
Info	Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling backoffice. tel: (076) 530 31 71 E-mailadres: backoffice@chasse.nl Zie ook internet: www.chasse.nl/techniek