

# Rider Grote zaal Chassé Theater

Versie 26-09-2025 (NL)



## Technische gegevens

### Toneel afmetingen:

|                                       |       |                            |                                 |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|
| Toneel                                | breed | 36 m                       | inclusief zijtoneel             |
|                                       | diep  | 17 m                       | exclusief achtertoneel          |
| Voortoneel                            | breed | 18 m                       |                                 |
|                                       | diep  | 3,30 m                     | tot 4,62 m in het midden        |
| Achtertoneel                          | breed | 14 m                       |                                 |
|                                       | diep  | 7 m                        |                                 |
|                                       | hoog  | 7 m                        |                                 |
| Toneel opening                        | breed | 18 m                       |                                 |
|                                       | hoog  | 9,5 m                      |                                 |
| Manteau                               |       | variabel tussen 12 en 18 m |                                 |
| Portaalbrug                           |       | variabel tussen 6 en 9,5 m |                                 |
| Vrije trek hoogte                     |       | 20 m                       |                                 |
| Diepte van KK. tot horizon            |       | 14 m                       |                                 |
| Diepte van KK. Tot voorrand toneel    |       | 4,62 m                     |                                 |
| Diepte van KK. Tot voorrand cabine    |       | 24,7m                      |                                 |
| Diepte van KK. Tot achterkant FOH     |       | 19,5m                      |                                 |
| Maximale vloerbelasting               |       | 500 kg per m2              |                                 |
| Brandscherm                           |       | aanwezig                   |                                 |
| Afmeting licht- en geluidsplaats zaal | breed | 3,70 meter                 | diep 1,70 m (niet onder balkon) |
| Maximale hoogte regiecabine           |       | 2,33 m                     |                                 |

## Trekken:

|                                                           |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trekken                                                   | 70<br>1 – 70 Computergestuurd, TNM                                                                                                                                     |
| Trekroelengte                                             | 23,5 m                                                                                                                                                                 |
| Max. belasting trekroel                                   | 500 kg totaal<br>250 kg onder de staalkabels<br>250 kg tussen de staalkabels                                                                                           |
| Procentiumtrek<br>Zijbruggen l & r<br>Zaalbruggen         | 1x max. belasting 500 kg<br>variabel tussen 2,5 en 12,5 m hoogte<br>250 kg max per meter als statische last. Bewegende objecten met dynamische last is niet toegestaan |
| Trek onder zijbruggen<br>Punttrekken                      | 300 kg maximaal<br>16 verdeeld in 4 velden<br>500 kg max. per trek                                                                                                     |
| Lengte trek zijzwart<br>Beamerlift (onder hangend balkon) | 16 m<br>afstand tot KK. 19,5 m. Max belasting 250 kg                                                                                                                   |
| Zaal truss                                                | afstand tot KK. 16,5 m. Max belasting 750 kg.                                                                                                                          |

ATTENTIE: Met de Trekkenwand mag er NIET gevlogen worden met mensen.  
Graag contact opnemen met [backoffice@chasse.nl](mailto:backoffice@chasse.nl) wanneer u dit wel gepland hebt.

## Toneelstoffering:

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Voordoek bediening     | handbediend, wagner niet mogelijk                  |
| Voordoek kleur         | donker paars met rode verticale bies in het midden |
| Kleur toneelstoffering | nachtblauw                                         |
| Poten                  | 7 paar breed 4 m hoogte 11 m                       |
| Fond                   | 2 stuks breed 24 m hoogte 11 m                     |
| Friezen                | 6 stuks breed 24 m hoogte 4,5 m                    |
| Horizonecru            | breed 24 m hoogte 11 m                             |
| Zijzwart               | breed 16 m hoogte 13 m                             |

## Licht-technisch:

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht computer      | Compulite Spark-Top, GrandMA DOT2 XLF, High End Systems Full Boar. beschikbaar op aanvraag                                                     |
| Dimmers             | Zero88 Chilli Pro Bypass dimmers,                                                                                                              |
| Aantal kringen      | 309 waarvan 30 stuks 5 kW en de rest 3,6 kW<br>Dimmers 3,6kW zijn schakelbaar naar vaste spanning IEC 60309, CEE norm en Harting aansluitingen |
| DMX 512             | inprikken mogelijk vanuit cabine, zaal, toneel & zaalbrug links/rechts                                                                         |
| Ethernet            | Inprikken mogelijk vanuit cabine, zaal, toneel & zaalbrug links/rechts                                                                         |
| Afstandbediening    | ELC Focus Brain                                                                                                                                |
| Volgspots           | 2 stuks Robert Juliat Cyrano HMI 2500, 3°- 8°gr, vast opgesteld                                                                                |
| Horizon batterij    | 16 x Robert Juliat Dalis 860                                                                                                                   |
| Schijnwerpers       | diverse ADB profielen en PC's, 1 kW en 2 kW                                                                                                    |
| Los inzetbaar licht | Verschillende conventionele en intelligente schijnwerpers. Volledig overzicht te zien in de verhuurlijst.                                      |

## **Geluidssysteem:**

Aansturing vindt plaats door middel van analoge inputs op een Midas XL-88

### **P.A. Systeem:**

Speakermerk: Adamson / Amina  
Versterkers: Adamson / Lab Gruppen  
Processors: Lake LM44

*De toegang tot dit systeem is op verzoek te verkrijgen.*

### **opbouw van het systeem:**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Grond systeem L&R         | 1x CS119 sub met 4x CS10    |
| Gevlogen systeem L&R      | 1x CS119 sub met 12x CS10   |
| Cluster                   | 8x CS7                      |
| Sub                       | 6x CS119 SUB (3 per kant)   |
| Front Fill                | 6x Amina APF 434 WB         |
| Punttakels geluidssysteem | 4 stuks a 1T max. per takel |

### **eventueel los te gebruiken in combinatie met eigen systeem:**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Aan de voorkant van balcon A1:   | 1x Renkus Heinz SR 62 H |
| Aan de achterkant van balcon A1: | 4x Amina APF 424 EB     |
| Aan de voorkant van balcon C2:   | 1x Renkus Heinz SR 62 H |
| Calamiteiten rij achter vak A    | 2x Renkus Heinz SR 62 H |

### **de volgende secties zijn apart aan te sturen:**

Cluster, Array links boven, Array rechts boven, Array links beneden, Array rechts beneden, Sub links, Sub rechts, Front fills.

## **Krachtstroom:**

Krachtstroom algemeen

4x 125 Amp. 3 Fase 400V (2x Toneel L & R. Achter)  
2x 63 Amp. 3 Fase 400V (1x Toneel L. & R. Achter)  
direct aansluiten op rails mogelijk via POWER LOCK  
(250 Amp.) Maximaal toegestaan gelijktijdig vermogen  
315 Amp.

Krachtstroom geluid

Schakel keuze tussen: (1 van de 2 opties niet alle 2!)

- 1x 63 Amp. 3 Fase 400V op Toneel links
- 1x 32 Amp. 3 Fase 400V op Toneel links en 1x 32 Amp. 3 Fase 400V op Toneel rechts

**Orkestbak:**

Afmetingen orkestbak

breed 18 m

diep 9 m totaal, 3 m per beweegbaar gedeelte

hoogte 4 m

Orkestbak liften

3 stuks verdeeld in links, midden en rechts. Allemaal onafhankelijk in hoogte te verstellen

Max. belasting

per deel in stilstand 10 ton

per deel in beweging 1500 kg

Orkeststoelen

80 stuks

Lessenaars

50 stuks met licht

**Intercom:**

Aanwezig systeem

**Bedraad:**

Verschillende 1 en 2-channel Clearcom beltpacks.

**Draadloos:**

Clearcom FreeSpeak II Wireless Intercom

Vijf (5) 2-channel Wireless Beltpacks

Frequentie

1.9GHz

Inprik mogelijkheden intercom

Tweedraads ASL/Clearcom protocol en Vierdraads

Portofoons

Het Chassé Theater gebruikt portofoons van Sepura in het frequentiegebied.

send: 428.15625 MHz

receive: 418.15628 MHz

**Algemeen:**

Aantal zitplaatsen

1430

Hoofdsponsor

Jupiler

Aanvoer decor

Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks met shelter.

2x hydraulische dock levellers,

1x hefplateau 1m, hefvermogen 2000kg

1x hefplateau 6m, hefvermogen 5000kg

hoogte trailervloer = hoogte toneelvloer

aan de zijkant van het theater (aan de kant van de loading docks)

bevindt zich op bouwlaag -1

bevinden zich op bouwlaag -1

15

via een grote goederenlift, personenlift en verschillende trappen.

Laadvloer

Artiesteningang

Artiestenfoyer

Kleedkamers

Aantal kleedkamers

bereikbaarheid

Dansstudio

bevindt zich op bouwlaag -1 (vooraf reserveren)

Dansstudio afmetingen

9,89 x 9,87 m. Hoog: 2,71 m.

Spiegels

langs de achterzijde is een spiegelwand (met barre).

Dansstudio vloer

betonnen ondervloer, marmoleum, zwarte balletvloer.

Barre

Enkel in dansstudio en in de kleedkamergangen.

Info

Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling backoffice.

tel: (076) 530 31 71

E-mailadres: backoffice@chasse.nl

Zie ook internet: [www.chasse.nl/techniek](http://www.chasse.nl/techniek)